

GRZAŁKA RUROWA ETG-P

LISTA PARAMETRÓW STANDARDOWYCH

ETG-P / G2 ½"				
---------------	--	--	--	--

	Gwint	Moc przy [W/cm ²]	Napięcie	Długość zanurzeniowa [L]
Nr. katalogowy	[G"]	1,5	[V]	[mm]
07P-400	G2 ½", *osłona Ø63,5	900	3x400	400
07P-500		1200		500
07P-600		1450		600
07P-700		1700		700
07P-800		1950		800
07P-900		2250		900
07P-1000		2400		1000
07P-1100		2750		1100
07P-1200		3000		1200
07P-1400		3500		1400
07P-1600		4000		1600
07P-1800		4500		1800
07P-2000		5100		2000

ETG-P / G2 ½"				
---------------	--	--	--	--

	Gwint	Moc przy [W/cm ²]	Napięcie	Długość zanurzeniowa [L]
Nr. katalogowy	[G"]	3,0	[V]	[mm]
08P-400	G2 ½", *osłona Ø63,5	1700	3x400	400
08P-500		2150		500
08P-600		2500		600
08P-700		3000		700
08P-800		3500		800
08P-900		4000		900
08P-1000		4500		1000
08P-1100		5000		1100
08P-1200		5600		1200
08P-1400		6500		1400
08P-1600		7550		1600
08P-1800		8600		1800
08P-2000		9500		2000

*materiał osłony: 1.4301

* inne parametry na zapytanie