

GRZAŁKA RUROWA ETG-P

LISTA PARAMETRÓW STANDARDOWYCH

ETG-P / G2"				
--------------------	--	--	--	--

	Gwint	Moc przy [W/cm ²]	Napięcie	Długość zanurzeniowa [L]
Nr. katalogowy	[G"]	1,5	[V]	[mm]
05P-300	G2", *osłona Ø51	600	230	300
05P-400		800	230	400
05P-500		1050	230	500
05P-600		1300	230	600
05P-700		1550	230/3x400	700
05P-800		1800	230/3x400	800
05P-900		2000	230/3x400	900
05P-1000		2250	230/3x400	1000
05P-1100		2500	3x400	1100
05P-1200		2750	3x400	1200
05P-1400		3200	3x400	1400
05P-1600		3700	3x400	1600
05P-1800		4200	3x400	1800
05P-2000		4650	3x400	2000

*materiał osłony: 1.4301

* inne parametry na zapytanie

ETG-P / G2"				
--------------------	--	--	--	--

	Gwint	Moc przy [W/cm ²]	Napięcie	Długość zanurzeniowa [L]
Nr. katalogowy	[G"]	3,0	[V]	[mm]
06P-300	G2", *osłona Ø51	1200	230	300
06P-400		1650	230	400
06P-500		2150	230	500
06P-600		2600	230	600
06P-700		3100	230/3x400	700
06P-800		3600	3x400	800
06P-900		4050	3x400	900
06P-1000		4550	3x400	1000
06P-1100		5000	3x400	1100
06P-1200		5500	3x400	1200
06P-1400		6450	3x400	1400
06P-1600		7400	3x400	1600
06P-1800		8400	3x400	1800
06P-2000		9350	3x400	2000