

GRZAŁKA RUROWA ETG-P

LISTA PARAMETRÓW STANDARDOWYCH

ETG-P / M42x2				
----------------------	--	--	--	--

	Gwint	Moc przy [W/cm ²]	Napięcie	Długość zanurzeniowa [L]
Nr. katalogowy	[G"]	1,5	[V]	[mm]
01P-300	M42x2, *ostona Ø35	400	230	300
01P-400		550	230	400
01P-500		700	230	500
01P-600		900	230	600
01P-700		1050	230/3x400	700
01P-800		1200	230/3x400	800
01P-900		1400	230/3x400	900
01P-1000		1550	230/3x400	1000

*materiał osłony: 1.4301

* inne parametry na zapytanie

ETG-P / M42x2				
----------------------	--	--	--	--

	Gwint	Moc przy [W/cm ²]	Napięcie	Długość zanurzeniowa [L]
Nr. katalogowy	[G"]	3,0	[V]	[mm]
02P-300	M42x2, *ostona Ø35	800	230	300
02P-400		1150	230	400
02P-500		1450	230	500
02P-600		1800	230	600
02P-700		2100	230/3x400	700
02P-800		2450	3x400	800
02P-900		2800	3x400	900
02P-1000		3100	3x400	1000